

# 2009 LOUIS GARNEAU FRAME GEOMETRY

MODEL NAME	FRAME SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE	FRONT CENTER	REAR CENTER	BB DROP	FORK OFFSET	WHEEL BASE	STAND OVER HEIGHT	適正身長 (cm)
LGS-RSS	460	72°	74.5°	525	576	405	70	45	971	692	155 ~ 170
	490	72°	73.5°	545	587	405	70	45	982	726	165 ~ 180
	520	72.5°	73.5°	565	598	405	70	45	989	752	175 ~ 190
LGS-RSE	460	72°	74.5°	525	576	405	70	45	971	692	155 ~ 170
	490	72°	73.5°	545	587	405	70	45	982	726	165 ~ 180
	520	72.5°	73°	560	594	405	70	45	989	752	175 ~ 190
LGS-RCS	470	71.5°	74.5°	532	576	408	71	45	974	732	155 ~ 170
	510	72.5°	73.5°	538	588	408	71	45	986	760	165 ~ 180
	540	72°	73°	550	594	408	71	45	992	780	175 ~ 190
LGS-RCE	470	71.5°	74.5°	532	576	408	71	45	974	732	155 ~ 170
	510	72.5°	73.5°	538	588	408	71	45	986	760	165 ~ 180
	540	72°	73°	550	594	408	71	45	992	780	175 ~ 190
LGS-RHC	430	72.5°	75°	525	579	405	65	45	975	678	155 ~ 170
	465	72.5°	75°	536	590	405	65	45	986	716	165 ~ 180
	500	73°	74°	550	591	405	65	45	987	744	175 ~ 190
LGS-LCR	490	71.5°	74°	525	578	405	65	45	974	747	155 ~ 170
	520	72°	73.5°	545	584	405	65	45	981	761	175 ~ 190
	550	72°	73.5°	555	600	405	65	45	996	812	185 ~ 190
LGS-LCA	430	71°	74.5°	520	581	410	70	43	981	680	155 ~ 170
	465	72°	73.5°	535	577	410	70	43	977	710	165 ~ 180
	500	73°	73°	555	582	410	70	43	983	742	175 ~ 190
LGS-CTR	420	70°	75°	500	575	410	65	43	976	671	150 ~ 165
	460	70°	74°	515	581	410	65	43	982	704	160 ~ 175
	500	71°	74°	525	582	410	68	43	982	734	175 ~ 185
LGS-CEN	420	70°	75°	498	580	410	65	50	981	671	150 ~ 165
	460	70°	74°	507	581	410	65	50	982	704	160 ~ 175
	500	71°	73°	526	580	410	68	50	981	734	175 ~ 185
LGS-CR22	420	70°	75°	498	580	410	65	50	981	671	150 ~ 165
	460	70°	74°	507	581	410	65	50	982	704	160 ~ 175
	500	71°	73°	526	580	410	68	50	981	734	175 ~ 185
LGS-RAC SR	370	69.5°	74°	515	598	410	55	45	981	681	150 ~ 175
	420	69.5°	74°	515	593	410	55	45	996	701	160 ~ 175
	470	69.5°	74°	535	613	410	55	45	1017	743	170 ~ 185
LGS-RAC SS	370	69.5°	74°	500	578	410	55	45	981	661	150 ~ 165
	420	69.5°	74°	515	593	410	55	45	996	701	160 ~ 175
	470	69.5°	74°	530	608	410	55	45	1021	743	170 ~ 185
LGS-RAC DS	390	69.5°	73°	510	575	440	45	38	1011	682	150 ~ 165
	430	69.5°	73°	525	590	440	45	38	1026	714	160 ~ 175
	390	69.5°	73°	510	578	440	45	43	1014	674	150 ~ 165
LGS-RAC DT	430	69.5°	73°	525	594	440	45	43	1030	708	160 ~ 175
	470	69.5°	73°	535	603	440	45	43	1042	741	170 ~ 185
	510	72°	76°	539	603	399	70	43	992	750	165 ~ 180
LGS-MER EX	420	70°	75°	498	580	410	65	50	981	671	150 ~ 165
	460	70°	74°	507	581	410	65	50	982	704	160 ~ 175
	500	71°	73°	526	580	410	68	50	981	734	175 ~ 185
LGS-CX	480	71°	74.5°	525	591	425	45	45	1012	754	170 ~ 185
	510	71°	74.5°	545	612	425	45	45	1033	799	185 ~ 190
	540	72°	74°	565	619	425	45	45	1040	807	175 ~ 190
LGS-CT	460	70°	74.5°	525	602	440	47	45	1038	732	155 ~ 170
	500	71°	74°	540	604	440	47	45	1039	765	165 ~ 180
	540	72°	74°	555	610	440	47	45	1046	800	175 ~ 190
LGS-GMT	420	71°	73.5°	544	609	430	45	50	1034	674	155 ~ 170
	470	72°	73°	565	628	430	45	50	1034	714	165 ~ 180
	520	71°	73°	550	610	425	15	39	1035	731	155 ~ 170
LGS-FLITE RC	420	71°	73°	580	637	425	15	39	1065	770	165 ~ 180
	470	71°	73°	550	610	425	15	39	1035	731	155 ~ 170
	470	71°	73°	580	637	425	15	39	1065	770	165 ~ 180
LGS-FLITE R	370	70°	74.5°	545	631	430	5	39	1061	687	150 ~ 165
	420	70°	74.5°	560	646	430	5	39	1076	683	160 ~ 175
	470	70°	74.5°	585	671	430	5	39	1101	721	170 ~ 185
LGS-FLITE D	370	69°	73.5°	545	639	440	-10	39	1079	710	150 ~ 165
	420	69°	73.5°	560	654	440	-10	39	1094	710	160 ~ 175
	470	69°	73.5°	575	669	440	-10	39	1109	743	170 ~ 185
LGS-FLITE U	370	69°	73.5°	545	639	440	-10	39	1079	710	150 ~ 165
	420	69°	73.5°	560	654	440	-10	39	1094	710	160 ~ 175
	470	69°	73.5°	575	669	440	-10	39	1109	743	170 ~ 185
LGS-XC ELITE	400	71°	73°	565	616	425	37	39	1038	682	150 ~ 165
	450	71.5°	73°	590	636	425	37	39	1058	717	160 ~ 175
	500	71.5°	73°	620	666	425	37	39	1089	765	175 ~ 185
LGS-XC RACE PRO	400	71°	73°	565	616	425	37	39	1038	682	150 ~ 165
	450	71.5°	73°	590	636	425	37	39	1058	717	160 ~ 175
	500	71.5°	73°	620	666	425	37	39	1089	765	175 ~ 185
LGS-XC AERIAL PRO	400	69°	73°	555	629	420	28	39	1047	680	150 ~ 165
	450	69°	73°	580	654	420	28	39	1073	721	160 ~ 175
	500	69°	73°	610	685	420	28	39	1104	761	170 ~ 185
LGS-XC AERIAL SE	400	69°	73°	555	629	420	28	39	1047	680	150 ~ 165
	450	69°	73°	580	654	420	28	39	1073	721	160 ~ 175
	500	69°	73°	610	685	420	28	39	1104	761	170 ~ 185
LGS-XC BART PRO	350	71°	74°	530	593	425	37	39	1015	642	145 ~ 160
	400	71°	73°	550	602	425	37	39	1024	683	155 ~ 170
	450	71°	73°	575	627	425	37	39	1049	724	165 ~ 180
LGS-XC BART	350	71°	73°	530	593	425	37	39	1015	642	145 ~ 160
	400	71°	73°	550	602	425	37	39	1024	683	155 ~ 170
	450	71°	73°	575	627	425	37	39	1049	724	165 ~ 180

MODEL NAME	FRAME SIZE	HEAD ANGLE	SEAT ANGLE	TOP TUBE	FRONT CENTER	REAR CENTER	BB DROP	FORK OFFSET	WHEEL BASE	STAND OVER HEIGHT	適正身長 (cm)
LGS-XC CASPER PRO	350	71°	74°	530	592	425	37	39	1014	642	145 ~ 160
	400	71°	73°	550	601	425	37	39	1024	683	155 ~ 170
	450	71°	73°	575	627	425	37	39	1049	724	165 ~ 180
LGS-XC CASPER	350	71°	74°	530	592	425	37	39	1014	642	145 ~ 160
	400	71°	73°	550	601	425	37	39	1024	683	155 ~ 170
	450	71°	73°	575	627	425	37	39	1049	724	165 ~ 180
LGS-XC GRAVEL	370	69°	73°	545	621	418	30	39	1037	686	155 ~ 170
	420	69°	73°	570	646	418	30	39	1062	727	165 ~ 180
	470	69°	73°	595	671	418	30	39	1088	766	175 ~ 190
LGS-XC INIT	400	71°	73.5°	558	614	425	33	38	1037	697	155 ~ 170
	450	71°	73.5°	584	639	425	37	38	1062	735	165 ~ 180
	500	71°	73.5°	610	665	425	37	38	1087	775	175 ~ 190
LGS-RSR S	450	72°	73.5°	550	593	405	65	43	989	711	160 ~ 175
	500	72°	73°	580	618	405	65	43	1014	749	170 ~ 185
	550	72°	73.5°	610	645	410	65	43	1047	797	180 ~ 195
LGS-RSR 1	400	71°	73.5°	530	584	410	65	45	985	671	150 ~ 165
	450	72°	73.5°	550	593	405	65	43	989	711	160 ~ 175
	500	72°	73°	580	618	405	65	43	1014	749	170 ~ 185
LGS-RSR 2	400	71°	73.5°	530	584	410	65	45	985	671	150 ~ 165
	450	72°	73.5°	550	593	405	65	43	989	711	160 ~ 175
	500	72°	73°	580	618	405	65	43	1014	749	170 ~ 185
LGS-RSR 3	400	71°	73.5°	530	584	410	65	45	985	671	150 ~ 165
	450	71°	73.5°	540	594	430	65	45	1016	700	160 ~ 175
	500	72.5°	73°	565	600	430	65	45	1012	740	170 ~ 185
LGS-RSR 4	400	71°	73.5°	530	584	410	65	45	985	671	150 ~ 165
	450	72°	73.5°	550	593	405	65	43	989	711	160 ~ 175
	500	72.5°	73°	565	600	430	65	45	1016	700	160 ~ 175
LGS-RSR 5	400	71°	73.5°	530	584	410	65	45	985	671	150 ~ 165
	450	71.5°	73.5°	540	590	440	65	45	1022	707	160 ~ 175
	500	72.5°	73°	565	600	440	65	45	1032	749	170 ~ 185
LGS-RSR 8	400	71.5°	73.5°	535	584	430	65	45	985	670	150 ~ 170
	450	72°	73°	550	595	430	65	45	987	711	160 ~ 180
	500	72.5°	73°	565	600	440	65	45	1007	757	180 ~ 195
LGS-TRX 1	420	70°	74°								